

Slice L

L12 102A7 _


Descrizione tecnica

Apparecchio spot a LED orientabile da parete e/o con picchetto, completo di staffa, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione d'accento soft light da esterno e da interno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di palpebra e ottica soft lens, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (2700K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.



Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 25000h / 25°

Installazione

Proiettore per esterni

Dimensioni (mm)

133 x 124 x 157

Colore

Bianco Grigio Grigio Scuro

  IP65

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
L12 102A7 1	LED COB	15 W	1200 lm	2700 K	>80	30°	Bianco
L12 102A7 2	LED COB	15 W	1200 lm	2700 K	>80	30°	Grigio
L12 102A7 4	LED COB	15 W	1200 lm	2700 K	>80	30°	Grigio Scuro

Accessori



Picchetto
L92 011000



Connettore rapido IP
L93 043000