

# Slice L

## L12 202A7 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio spot a LED orientabile da parete e/o con picchetto, completo di staffa, estremamente robusto, con protezione IP elevata, idoneo per illuminazione d'accento soft light da esterno e da interno. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.

Corpo in alluminio pressofuso, completo di palpebra e ottica soft lens, viti in acciaio inossidabile AISI 304. Guarnizione in gomma di silicone che garantisce un'alta resistenza agli schizzi d'acqua. Verniciatura a polvere ad elevata resistenza agli agenti esterni.

Sorgente luminosa a LED COB di temperatura colore (3000K).

Altissimo coefficiente di resa cromatica >80CRI.

### Alimentazione

Driver incluso.

Input voltage 220-240 V AC/50-60Hz

Temperatura -20° +40°

Durata 25000h / 25°

### Installazione

Proiettore per esterni


### Dimensioni (mm)

133 x 124 x 157

### Colore

Bianco  1 Grigio  2 Grigio Scuro  4

  IP65



| Codice      | Sorgente | Potenza | Flusso Luminoso | Temperatura | CRI | Ottiche | Colore       |
|-------------|----------|---------|-----------------|-------------|-----|---------|--------------|
| L12 202A7 1 | LED COB  | 15 W    | 1200 lm         | 3000 K      | >80 | 30°     | Bianco       |
| L12 202A7 2 | LED COB  | 15 W    | 1200 lm         | 3000 K      | >80 | 30°     | Grigio       |
| L12 202A7 4 | LED COB  | 15 W    | 1200 lm         | 3000 K      | >80 | 30°     | Grigio Scuro |

### Accessori



Picchetto  
L92 011000



Connettore rapido IP  
L93 043000