

Binario incasso 1 m

L93 08000 _

Descrizione tecnica

Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio, dotato di due alette laterali che permettono l'incasso. Alloggia al suo interno conduttori racchiusi in estrusi in PVC ad alta resistività isolante IP20. Binario Trifase (L1, L2, L3), neutro (N), messa a terra (PE). Il binario sopporta un carico di 2 Kg ogni 200 mm con una distanza massima fra i punti di fissaggio di 800 mm.

Alimentazione

16A Classe I
EN 60570
230-400 V AC/50-60 Hz

Installazione

Incasso

Dimensioni (mm)


1000 x 53 x 33

Colore


Bianco 1 Grigio 2 Nero 3

  IP20

Codice	Lunghezza	Colore
L93 08000 1	1000 mm	Bianco
L93 08000 2	1000 mm	Grigio
L93 08000 3	1000 mm	Nero



Accessori



Testata Alimentazione destra
Cod. L93 00700 _
Testata Alimentazione sinistra
Cod. L93 00900 _



Giunto Curva 90° interno
Cod. L93 02400 _
Giunto Curva 90° esterno
Cod. L93 02500 _




Alimentazione centrale e
giunto lineare
Cod. L93 02000 _



Tappo di chiusura
Cod. L93 00600 _



Giunto flessibile
Cod. L93 02600 _



Giunto 4 vie
Cod. L93 02800 _



Giunto meccanico
Cod. L93 00500 0



Giunto T 3 vie
Cod. L93 02700 _



Giunto orientabile
Cod. L93 0410 0 _



Kit soffitto
Cod. L93 01900 0




Copertura 1m
Cod. L93 01100 _
Copertura 2m
Cod. L93 01200 _



Alimentazione centrale e
giunto lineare
Cod. L93 02100 _



Testata alimentazione
destra incasso
Cod. L93 00800 _
Testata alimentazione
sinistra incasso
Cod. L93 01000 _



Kit sospensione con wire gripper
Cod. L93 01700 0