

Tube L

LB2 206A3 _

Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da binario trifasico. Corpo in alluminio pressofuso e ottica in policarbonato anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati. Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in policarbonato. Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore (3000 K). Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

Alimentazione

Driver incluso.
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz
Temperatura -20° +40°
Durata 30000h / 25°

Installazione

Binario trifasico.

Dimensioni (mm)



95 x 95 x 240

Colore

Bianco Nero



IP20



Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LB2 206A3 1	COB CREE	35 W	3073 lm	3000 K	>90	15°	Bianco
LB2 206A3 3	COB CREE	35 W	3073 lm	3000 K	>90	15°	Nero

Accessori



Alette direzionali
LKITA00000030019



Schermo antiabbagliamento
LKITA00000030021