

# Square S

## LDO 300A6 \_

### Descrizione tecnica

Apparecchio a LED da incasso per controsoffitti, corpo in alluminio pressofuso, riflettori in alluminio anodizzato ad elevata efficienza luminosa. Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati.  
Corpo in pressofusione in alluminio secondo le normative vigenti UNI 5076 EN - AB 46100. Ottiche realizzate in alluminio anodizzato.  
Sorgente luminosa a LED COB CREE di temperatura colore ( Neutral White 4000K ).  
Altissimo coefficiente di resa cromatica >90CRI.

### Alimentazione

Driver remoto incluso.  
Input voltage 220-240V AC / 50-60 Hz  
Temperatura -20° +40°  
Garanzia 30000h/25°

### Installazione

Incasso per controsoffitto.

### Dimensioni (mm)


96 x 96 x 91

### Colore

Bianco  1 Grigio  2



IP20



85x85 mm

Codice	Sorgente	Potenza	Flusso Luminoso	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore
LDO 300A6 1	COB CREE	8 W	488 lm	4000 K	>90	25°	Bianco
LDO 300A6 2	COB CREE	8 W	488 lm	4000 K	>90	25°	Grigio